



## LineCab 208CX

Horntopteil mit 2 Coaxiallautsprechern



### Technische Daten

**Frequenzgang** 90 Hz - 20300 Hz +-3 db

**Abstrahlwinkel** ab 550 Hz  
60° horizontal  
20° vertikal

**Belastbarkeit** 400 Watt Dauer  
Pink Noise  
800 Watt Impuls

**Impedanz** 4 Ohm

**Empfindlichkeit**

1 Watt 1 mtr	100,00 db
400 Watt 1 mtr	127,00 db
800 Watt 1 mtr	130,00 db
<b>10 Millisec.</b> 1600 Watt 1 mtr	133,00 db
<b>2 Topteile</b> 3200 Watt 1 mtr	139,00 db

**Maße**

Höhe	525 mm
Breite	400 mm
Tiefe	535mm
Gewicht	36 kg

**Farbe** Schwarz Strukturlack

Sonderfarben auf Anfrage

**Anschluss** 2 Stück 4 polige Neutrikbuchsen NL 4 MP 50 Ah.

**Buchsenbelegung**  
1Plus 1 Minus

**zusätzlich** 2Plus 2 Minus

Zur Durchschleifung eines Bass und zum Betrieb eines Systems mit einem 4 adrigen Kabel.

### Betriebssicherheit !

Beim Betrieb mit großen Leistungen (höher 400 Watt) oder niedrigen Frequenzen (niedriger 90 Hz) ist es nötig ein Hochpassfilter mit 12 db Filtersteilheit und 90 Hertz Grenzfrequenz einzusetzen um eine Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden.

### Wichtig !!

Bei der Ansteuerung auf 1 Plus mit einem positiven Signalhub führen die Lautsprecher einen POSITIVEN Hub aus.

### Befestigung und Flugmöglichkeiten

Die Box ist flugfähig wenn die als Option erhältliche Rückwanne mit bestellt wird.

Befestigungsmöglichkeiten an Rückwanne und Frontgitter entweder über 4 Stück 8mm Lockpins oder über 2 Stück 8mm/452mm Gewindestangen und selbstsichernden Muttern.